

Technische Daten K400FQ

Technical data K400FQ

Caractéristiques techniques K400FQ

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz	100/115 V, 50/60 Hz
Nennstrom:	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Anlaufstrom:	3,2 A	6,6 A
Sicherung:	6 AT	6 AT
Kühlleistung:	L35-L35: 370 W	L35-L50: 170 W
Kältemittel:	R134a/175 g	
Zul. Druck:	28 bar	
Umgebungstemperaturbereich:	+20 °C...+50 °C	
Lagertemperatur:	-20 °C...+70 °C	
Schutzart:	IP54	
Gewicht:	14 kg	14 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C (Thermostatregelung) hinter Frontdeckel zugänglich	
Elektrischer Anschluss:	1 Anschlußkabel 2,5 m	
Abmessungen:	BxHxT: 520x320x122 mm	

Technical data:

Rated voltage:	230 V, 50/60 Hz	100/115 V, 50/60 Hz
Rated current:	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Starting current:	3,2 A	6,6 A
Fuse:	6 AT	6 AT
Cooling capacity:	L35-L35: 370 W	L35-L50: 170 W
Coolant:	R134a/175 g/0,39 lbs	
Design pressure:	28 bar/406 PSI	
Ambient temperature range:	+20 °C...+50 °C/+68 °F...+131 °F	
Stock temperature:	-20 °C...+70 °C/-68 °F...+167 °F	
Protection class:	IP54	
Weight:	14 kg/30,87 lbs	14 kg/30,87 lbs
Factory temperature set:	35 °C/95 °F (Thermostatic control) accessible behind front cover	
Electrical connection:	1 junction cable 2,5 m/98,42"	
Dimensions:	WxHxD: 520x320x122 mm/20.47"x12.60"x4.80"	

Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	230 V, 50/60 Hz	100/115 V, 50/60 Hz
Courant nominal :	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Courant de démarrage :	3,2 A	6,6 A
Fusible :	6 AT	6 AT
Rendement frigorifique :	L35-L35: 370 W	L35-L50: 170 W
Refrigerant :	R134a/175 g	
Pression tolér�see :	28 bar	
Temperature ambinate :	+20 °C...+50 °C	
Stock ambinate :	-20 °C...+70 °C	
Indice de protection :	IP54	
Poids :	14 kg	14 kg
R�glage temp�rature site :	35 °C (Thermostat de r�gulation) couvercle fa�ade arri�re accessible	
Raccordement �lectrique :	1 c�ble de raccordement	
Dimensions :	LxHxP : 520x320x122 mm	


Bei Schrankeinabu m ssen die mitgelieferten Klettverschl sstreifen gem   Fig. 1 auf die Schrankau enseite geklebt und das Filtergitter au en aufgesetzt werden. Der mitgelieferte Dichtgummi mu  umlaufend im Schrank innen aufgeklebt werden, um die Dichtheit zwischen Schrank und Ger t sicherzustellen. Zur Ger tebefestigung sind bei Schrank-Einbau die im Deckel montierten Flachkopfschrauben M5 zu verwenden.

If the air conditioning unit is installed inside the cabinet, the enclosed Velcro strips have to be glued to the outside of the cabinet for external mounting of the filter grid, see fig. 1. The enclosed rubber gasket is to be attached continuously inside the cabinet to provide a seal between the cabinet and the unit. Use the counter-sunk screw M5, mounted in the unit cover for internal mounting of the unit.





En cas de montage int rieur, les bandes „Velcro“, incluses dans le conditionnement, doivent  tre coll es sur l'ext rieur de l'armoire selon la fig. 1 pour la fixation ext rieure de la grille du filtre. Pour garantir l' tanch it  entre l'armoire et l'appareil, il est indispensable de coller le joint caoutchouc sur tout le pourtour des d coupes   l'int rieur de d'armoire. Pour la fixation de l'appareil, veuillez utiliser les vis   t te c nique M5 mont es dans le couvercle.

Technische Daten K400FQ
 Technical data K400FQ
 Caractéristiques techniques K400FQ

Lochbild Schrankeinbau
 Drilling template internal mounting
 Garbarit de perçages montage intérieur



Lochbild Schrankanbau
 Drilling template external mounting
 Gabarit de perçages montage extérieur



Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 © häwa, 01/2026 3129-0401-00-77TD

D 88489 Wain

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 672 71 3309
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 info@haewa.com